## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Papanicolaou solution 2b, Orange II solution

UFI: VN28-F2KX-P00Q-F1YX

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik van de stof of het mengsel**

Gebruik als laboratoriumreagens

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Waldeck GmbH & Co KG
Division Chroma
Weg: Havixbecker Str. 62
Plaats: D-48161 Münster
Postbus: 410180
D-48065 Münster
Telefoon: +49(0)2534/9700 Telefax: +49(0)2534/970258
E-mail: labor1@waldeck-ms.de
Contactperson: Dr. Wolfgang Schräder Telefoon: +49(0)2534/970-212
E-mail: labor1@waldeck-ms.de
Bereik: Labor
Mo. – Do.: 08.00 – 17.00 Uhr, Fr.: 08.00 – 15.00 Uhr
labor1@waldeck-ms.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31 (0)88 755 8000 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
STOT SE 1; H370

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

methanol

**Signaalwoord:** Gevaar

**Pictogrammen:**

**Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H370 Veroorzaakt schade aan organen.

**Voorzorgsmaatregelen**

| | |
|---|---|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P260 | Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. |
| P308+P311 | NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |
| P370+P378 | In geval van brand: blussen met In geval van brand zand, bluspoeder of alcoholbestendig schuim gebruiken.. |
| P403+P235 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. |

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

**Gevaarlijke bestanddelen**

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| | EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr. | |
| | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) | | | |
| 67-56-1 | methanol | | | 95 - < 100 % |
| | 200-659-6 | | | |
| | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1; H225 H331 H311 H301 H370 | | | |
| 12501-23-4 | Phosphotungstic acid | | | < 0,1 % |
| | 215-682-7 | | | |
| | Skin Corr. 1B; H314 | | | |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's | | |
| 67-56-1 | 200-659-6 | methanol | 95 - < 100 % |
| | inhalatief: LC50 = 85,26 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels);<br>dermaal: LD50 = 17100 mg/kg; oraal: LD50 = 5628 mg/kg | | |
| 12501-23-4 | 215-682-7 | Phosphotungstic acid | < 0,1 % |
| | oraal: LD50 = 3300 mg/kg | | |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies**

Eerste hulp: let op zelfbescherming! Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen.

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond of mond-op-neus beademing. Beademingszak of beademingsapparaat gebruiken. Onmiddellijk arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met polyethyleenglycol en vervolgens met veel water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk arts consulteren.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij oogcontact: Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Braken veroorzaken, als het slachtoffer bij bewustzijn is. Onmiddellijk arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Bedwelmdheid, Duizeligheid, Gezichtsstoornis. Het inademen veroorzaakt narcotische werking/roes.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal, Kooldioxide (CO2), Schuim, Bluspoeder.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Licht ontvlambaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Compleet beschermingspak.

**Bijkomend advies**

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Algemene informatie**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen. Explosierisico

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies voor veilig hanteren**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten**

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel. Pyrofore of zelfontbrandende stoffen.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

bewaartemperatuur: bij kamertemperatuur

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik als laboratoriumreagens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m³ | mg/m³ | v/cm³ | Kategorie | Oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-56-1 | Methanol | | 133 | | TGG 8 uur | Publiek |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

**Bescherming van de handen**

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

**Bescherming van de huid**

Beschermingskleding tegen vlammen. Antistatische schoenen en werkkleding dragen. . .

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|---|---|
| Fysische toestand: | Vloeibaar |
| Kleur: | oranje-rood |
| Geur: | karakteristiek |

**Toestandsveranderingen**

| | |
|---|---|
| Smeltpunt/vriespunt: | niet bepaald |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 65 °C |
| Vlampunt: | 9 °C |

**Ontvlambaarheid**

| | |
|---|---|
| vast/vloeibaar: | niet van toepassing |
| gas: | niet van toepassing |
| Onderste ontploffingsgrens: | 6 vol. % |
| Bovenste ontploffingsgrens: | 50 vol. % |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | 440 °C |

**Zelfontbrandingstemperatuur**

| | |
|---|---|
| vast: | niet van toepassing |
| gas: | niet van toepassing |
| Ontledingstemperatuur: | niet bepaald |
| pH: | niet van toepassing |
| Wateroplosbaarheid: (bij 25 °C) | gemakkelijk oplosbaar |

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

niet bepaald

| | |
|---|---|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | niet bepaald |
| Dampspanning: (bij 20 °C) | 129 hPa |
| Dampspanning: (bij 50 °C) | 552 hPa |
| Dichtheid (bij 20 °C): | 0,83 g/cm³ |
| Relatieve dampdichtheid: | niet bepaald |

## 9.2. Overige informatie

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Oxiderende eigenschappen

Niet brandbevorderend.

**Andere veiligheidskenmerken**

| | |
|---|---|
| Vaststofgehalte: | niet bepaald |
| Verdampingssnelheid: | niet bepaald |

**Bijkomend advies**

# RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

## 10.1. Reactiviteit

Licht ontvlambaar.

## 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Producten van kunststof, Producten van rubber

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) 105,3 mg/kg; ATE (dermaal) 315,8 mg/kg; ATE (inademing damp) 3,16 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) 0,526 mg/l

**Acute toxiciteit**

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blootstellingsroute | Dosis | | Soort | Bron | Methode |
| 67-56-1 | methanol | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | 5628 | Rat | | |
| | dermaal | LD50 mg/kg | 17100 | Konijn | | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 mg/l | 85,26 | Rat | Irritatie van de luchtwegen | |
| | inademing stof/nevel | ATE | 0,5 mg/l | | | |
| 12501-23-4 | Phosphotungstic acid | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | 3300 | Rat | | |

**Bijkomend advies m.b.t. tests**

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt!

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Het product is niet: Ecotoxisch.

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aquatische toxiciteit | Dosis | | [h] \| [d] | Soort | Bron | Methode |
| 67-56-1 | methanol | | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 mg/l | 15400 | 96 h | lepomis macrochirus (zonnebaars) | | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | >10000 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | | |
| | Acute bacteriëntoxiciteit | (EC50 mg/l) | 6600 | | | | |
| 12501-23-4 | Phosphotungstic acid | | | | | | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | > 100 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | OESO 202 | |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Methode | Waarde | d | Bron |
| | Beoordeling | | | |
| 67-56-1 | methanol | | | |
| | OESO 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E | 99 % | 30 | |
| | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). | | | |

**12.3. Bioaccumulatie**

Het product werd niet gecontroleerd.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr. | Stofnaam | Log Pow |
|---|---|---|
| 67-56-1 | methanol | -0,77 |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
Het product werd niet gecontroleerd.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Wegvervoer (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | UN 1230 |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | METHANOL |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | 3 |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | II |
| Etiketten: | 3+6.1 |

| | |
|---|---|
| Classificatiecode: | FT1 |
| Bijzondere Bepalingen: | 279 |

| | |
|---|---|
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 1 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E2 |
| Transportcategorie: | 2 |
| Gevarencode: | 336 |
| Code tunnelbeperking: | D/E |

**Binnenscheepvaart (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | UN 1992 |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. (enth. Ethanol, Methanol) |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | 3 |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | II |
| Etiketten: | 3+6.1 |

| | |
|---|---|
| Classificatiecode: | FT1 |
| Bijzondere Bepalingen: | 274 802 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 1 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E2 |

**Zeevervoer (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | UN 1992 |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (cont. Ethanol, Methanol) |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | 3 |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | II |
| Etiketten: | 3+6.1 |

| | |
|---|---|
| Bijzondere Bepalingen: | 274 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 1 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E2 |
| EmS: | F-E, S-D |

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | UN 1992 |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (cont. Ethanol, Methanol) |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | 3 |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | II |
| Etiketten: | 3+6.1 |

| | |
|---|---|
| Bijzondere Bepalingen: | A3 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ) | 1 L |
| Passenger: | |
| Passenger LQ: | Y341 |
| Toegelaten hoeveelheid: | E2 |

| | |
|---|---|
| IATA-Packing instruction - Passenger: | 352 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: | 1 L |
| IATA-Packing instruction - Cargo: | 364 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: | 60 L |

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Waarschuwing: Brandbare vloeistof. Vergiftig.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 69, Vermelding 75

| | |
|---|---|
| 2010/75/EU (VOC): | 95 % (788,5 g/l) |
| 2004/42/EG (VOC): | 95 % (788,5 g/l) |
| Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): | H2 ACUUT TOXISCH |
| Aanvullende informatie: | P5c |

**Bijkomend advies**

Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

**Informatie over nationale regelgeving**

| | |
|---|---|
| Beperking bij tewerkstelling: | Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. |
| Waterbedreigingsklasse (D): | 2 - waterbedreigend |
| Huidadsorbtie/Sensibilisatie: | Dringt gemakkelijk door de huid en veroormaakt vergiftiging. |

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

**Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2.

**Afkortingen en acroniemen**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

**Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Classificatie | Indelingsprocedure |
|---|---|
| Flam. Liq. 2; H225 | Op basis van testgegevens |
| Acute Tox. 3; H301 | Berekeningsprocedure |
| Acute Tox. 3; H311 | Berekeningsprocedure |
| Acute Tox. 3; H331 | Berekeningsprocedure |
| STOT SE 1; H370 | Berekeningsprocedure |

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

| | |
|---|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H301 | Giftig bij inslikken. |
| H301+H311+H331 | Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. |
| H311 | Giftig bij contact met de huid. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H331 | Giftig bij inademing. |
| H370 | Veroorzaakt schade aan organen. |

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*